

LTI.24

Dispositivo per il controllo degli accessi



Caratteristiche Tecniche

- Chassis in lamiera zincata con verniciatura a polveri e frontale INOX
- Base in lega di alluminio per evitare ossidazione dal terreno
- Dimensioni A 1305 X P 150 X L 220 mm
- Processore: Xtensa dual-core 32-bit LX6 - 240Mhz - 448 KB ROM
520 KB SRAM - 8MB SPI flash
- Display: TFT 3.2" - 320x240RGB - 1000 cd/m2 (alta luminosità)
- WiFi: 802.11b/g/n - Bit rate: 802.11n - 150 Mbps
- Bluetooth: V4.2 BR/EDR/LE
- Rfid: 13.56Mhz - ISO14443A
- Interfaccia dati: RS485
- Ingressi: 2 ingressi esterni On/Off
- Uscita 1: Relè 15A C/NO
- Uscita 2: Relè 2A C/NO/NC
- Rtc: Real Time Clock con batteria tampone
Aggiornamento automatico se connesso ad una WiFi
- Impostazioni: 4 pulsanti on-board per setup - App per apparati Android
- Tensione di alimentazione: 12/24Vdc/ac
- Temperatura di esercizio: -20 / +70 °C
- Contrassegno con marcatura cee



Descrizione

LTI.24 è un dispositivo stand-alone in grado di leggere e scrivere supporti RFID a 13,56 mhz di massima sicurezza. L'apparato è idoneo per il controllo accessi veicolare o pedonale. Grazie all' orologio interno si possono abilitare al passaggio solo alcune categorie di utenti in determinati orari.

Predisposto per l'interfacciamento con un loop-detector per il riconoscimento della presenza del veicolo. Memoria interna per registrazione attività e funzione anti-passback per garantire la sicurezza di accesso. I supporti possono essere gestiti tramite terminale portatile, tramite PC dotati di lettore RFID e tramite cassa CA.24.

La programmazione dei valori personalizzabili dal gestore tramite connessione bluetooth e smartphone con APP EM rende il sistema dinamico anche per le variazioni di configurazione necessari ai varchi di transito.

LTD.24

Dispositivo per attivazione, controllo e monetica



Caratteristiche Tecniche

- Chassis IP66 in ABS e angoli smussati
- Dimensioni A 157 X P 50 X L 87 mm
- Processore: Xtensa dual-core 32-bit LX6 - 240Mhz
448 KB ROM - 520 KB SRAM - 8MB SPI flash
- Display: TFT 3.2" - 320x240RGB - 1000 cd/m2 (alta luminosità)
- WiFi: 802.11b/g/n - Bit rate: 802.11n - 150 Mbps
- Bluetooth: V4.2 BR/EDR/LE
- Rfid: 13.56Mhz - ISO14443A
- Interfaccia dati: RS485
- Ingressi: 2 ingressi esterni On/Off
- Uscita 1: Relè 15A C/NO
- Uscita 2: Relè 2A C/NO/NC
- Rtc: Real Time Clock con batteria tampone
Aggiornamento automatico se connesso ad una WiFi
- Impostazioni: 4 pulsanti on-board per setup - App per apparati Android
- Tensione di alimentazione: 12/24Vdc/ac
- Temperatura di esercizio: -20 / +70 °C
- Contrassegno con marcatura cee



Descrizione

LTD.24 è un dispositivo innovativo in grado di leggere e scrivere supporti RFID a 13,56 mhz di massima sicurezza, grazie alla tecnologia WiFi può essere creata una rete tra i vari dispositivi o lavorare in modalità stand-alone.

Il dispositivo ideale come attivatore di servizi a pagamento (docce, asciugacapelli, lavatrici, prese comandate, saune, apriporta, ecc) grazie all'orologio interno può abilitare i singoli servizi anche per fasce orarie e per validità temporale dei supporti utilizzati. Il display TFT DA 3.2 " permette un'interfaccia intuitiva e semplice per l'utenza. La programmazione dei valori personalizzabili dal gestore tramite connessione bluetooth e smartphone con APP EM rende il sistema dinamico anche per le variazioni di tempi e prezzi stagionali.

Alica Service srl

Viale Guglielmo Marconi, 55 - 13045 Gattinara (VC) - Tel. 0163 416203
info@alicaservice.it - info@elettronicamoderna.it - www.elettronicamoderna.it