

AC-P-XP

Colonnina elettrica con pagamento a tempo



Caratteristiche Generali Erogatore Serie EMLPOL-XP

- Colonnina: il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono la conformità del prodotto per la marcatura CE (EN 60439-1)
- Materiale guscio Acciaio zincato e alluminio verniciato a polvere anti UV
- Materiale pannello frontale Acciaio inox
- Dimensioni L 336 X P 260 X H 1300 mm
- Grado di protezione IP56 standard, IP67 a richiesta
- Resistenza agli urti IK10
- Accesso interno tramite portello con viti
- Temperatura di esercizio -30°C +70°C
- Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm
- Morsettiere per giunzione di linea: connessione tramite morsettiere entra/esci 3 poli a richiesta 5 poli
- Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 10mm
- Prese disponibili: (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63/125A (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63/125A/250A max 8 prese su due fronti
- Grado di protezione delle prese IP67
- Protezione utenze: 6A/16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA
- Altre potenze a richiesta
- Illuminazione: Led a basso consumo (opzionale)

Caratteristiche Tecniche sistema di pagamento

- Processore: Xtensa dual-core 32-bit LX6 - 240Mhz - 448 KB ROM
520 KB SRAM - 8MB SPI flash
- Display: TFT 3.2" - 320x240RGB - 1000 cd/m2 (alta luminosità)
- WiFi: 802.11b/g/n - Bit rate: 802.11n - 150 Mbps
- Bluetooth: V4.2 BR/EDR/LE
- Rfid: 13.56Mhz - ISO14443A
- Interfaccia dati: RS485
- Rtc: Real Time Clock con batteria tampone
Aggiornamento automatico se connesso ad una WiFi
- Impostazioni: 4 pulsanti on-board per setup - App EM per apparati Android
- Tensione di alimentazione: 12/24Vdc/ac
- Temperatura di esercizio: -20 / +70°C
- Contrassegno con marcatura cee

Accessori

- KIT-AC-W24 per selezione potenza
- N.2 rubinetti distribuzione acqua



Descrizione

La colonnina AC-P-XP è stata sviluppata per integrare il servizio di erogazione elettrico all'interno di campeggi, aree camper e marine mitigando l'impatto ambientale grazie all'estetica minimal, sviluppata dai nostri designer, che risulta anche molto apprezzata dagli studi tecnici per il facile inserimento in ambienti a tutela paesaggistica e dai gestori per il facile utilizzo da parte dell'utente anche grazie all'ampio display grafico retroilluminato.

A completare la colonnina vi sono i led opzionali sulla parte superiore che potranno essere scelti tra le tonalità bianco, rosso, verde e blu in fase d'ordine

Il sistema di pagamento a tempo permette, a seguito di un valore economico impostato, l'erogazione di energia per un tempo predefinito; aggiungendo l'articolo KIT-AC-W24 il valore economico richiesto per l'erogazione può variare a secondo di 3 step di potenza preselezionati. A richiesta può essere dotata di attacchi idrici.

Alica Service srl

Viale Guglielmo Marconi, 55 - 13045 Gattinara (VC) - Tel. 0163 416203
info@alicaservice.it - info@elettronicamoderna.it - www.elettronicamoderna.it

LTP

Dispositivo per attivazione, controllo e monetica



Caratteristiche Tecniche

- Cpu 20Mhz flash
- Funzionamento stand-alone
- Connessione RS232 e RS485
- Alimentazione 12 Vdc – 12 Vac
- Case IP 67
- Avvisatore acustico validità card
- 3 led di stato
- 1 Uscita pulita per attivazione elettroserratura
- 1 Ingresso universale per inibizione ingresso
- Lettore/scrittore transponder 13,56 mhz
- Dimensioni A 120 X P 50 X L 90 mm

Attivatore PRESA ELETTRICA



Attivatore A PAGAMENTO



Attivatore DOCCIA/ACQUA



Attivatore APRIPORTA



**Programmabile in 2 secondi
Mai più furti e atti vandalici**

Descrizione

LTP è un dispositivo con chassis in ABS, legge e scrive tessere RFID a 13,56 mhz di massima sicurezza. Ideale come attivatore di servizi a pagamento (docce, asciugacapelli, lavatrici, prese comandate, saune, ecc.) tramite l'utilizzo di supporti quali tessere, braccialetti, portachiaavi e gadgets precaricati. LTP è dotato di due ingressi per pulsanti esterni e di una uscita a relè con contatti di potenza. I supporti RFID possono essere gestiti automaticamente con CA.24, manualmente con CM.24, e tramite PC con apposito software e lettore. Grazie alla tessera PROGRAMMAZIONE ogni LTP può essere riprogrammato nei tempi di attivazione, preavvisi di fine erogazione ed eventuale importo da scalare per l'utilizzo, IN MENO DI 2 SECONDI. LTP memorizza il tempo e i cicli di utilizzo.